

64642 HLX

Halogen (< 75 V) Single End | OSRAM single end low voltage halogen lamps provide high quality light to meet the high demands of the medical and scientific markets



Anwendungsgebiete

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)



Produktdatenblatt

Technische Daten

General Product Information

NAED5	54264
Description	FDV 64642 HLX 150W 24V 40/CS 1/SKU
Family Brand Name	XENOPHOT (HLX)
ANSI-Code	FDV
LIF	M/184
Produktname kurz spez.	64642 HLX


Elektrische Daten

Nennleistung	150 W
Nennspannung	24.0 V
Stromart	AC

Photometrische Daten

Lichtstrom	5000 lm
Leuchtfeld	6,0*3,2 mm ²
Farbtemperatur	3450 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	31,7 mm
Light Center Length - LCL (in) [PIM]	1.248 in

Physical Attributes & Dimensions



Socket (Normbezeichnung)	G6.35
Diameter (in)	0.433 in
Durchmesser	11.5 mm
Länge	50.0 mm
Produktgewicht	2.50 g

Produktdatenblatt

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	s90
---------------	-----

Lebensdauer

Average Rated Life	300 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300012025
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300012025	OSRH64642HLX	-	4736542	-
4050300012025	OSRH64642HLX	-	4736542	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300012025	64642 HLX	Faltschachtel 1	25 mm x 22 mm x 70 mm	0.04 dm ³	6.00 g
4050300992129	64642 HLX	Versandschachtel 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	290.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.